



Im Rack eingebaute LCD-Konsolen

17" und 19" LED-hinterleuchtete LCD-Konsolen

IT- oder Labor-Administratoren benötigen oft einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf ihre Server direkt am Serverschrank für die Durchführung von Entwicklungs-, Verwaltungs- und Wartungstätigkeiten. Raritan's modulare 1-HE-LED-Konsolen mit LED-hinterleuchteten LCD-Anzeigen bieten einen zentralen Zugriff auf mehrere Server von einem einzigen Ort aus und helfen Energie zu sparen.



T1700-LED
17-Inch LED-hinterleuchteter LCD, 16:9 Bildseitenverhältnis, Auflösungsunterstützung bis zu 1920x1080 @60 Hz.



T1900-LED
19-inch LED-hinterleuchteter LCD, 4:3 Bildseitenverhältnis, Auflösungsunterstützung bis zu 1280x1024 @75 Hz.

Eigenschaften und Vorteile

- DVI-D und VGA Video-Eingänge machen ihn perfekt für den Einsatz mit dem [Dominion® KX III](#).
- LED-Hintergrundbeleuchtung bietet Energieeinsparungen bis zu 20-50% der aktuellen LCD-Technologie.
- Korrekte Bildwiedergabe und Videoleistung für scharfe, klare Bilder.
- Platzsparendes 1-HE-Design für 85% weniger Platz.
- Unterstützt DDC, DDC2, DDC2B.
- USB 2.0-Pass-Thru-Port zum Anschluss externer Geräte, z. B. Kartenleser.
- Automatisches Ein-/Ausschalten beim Öffnen und Schließen des Monitors unter einem Winkel von 20 Grad.
- Unterstützt Windows®, Linux® und andere Betriebssysteme.

| Modell | T1700-LED | T1900-LED |
|--------------------------------------|--|---|
| Maße | (L) 569 x (W) 434 x (H) 43.5 mm; 17.1" x 22.4" x 1.71" | |
| Gewicht | 12 Kg, 26.46 lbs | 12.6 Kg, 27.78 lbs |
| Formfaktor | 1-HE-Rack-Montage | |
| KVM-Kabel | 1 Meter Kombi-KVM-Kabel (VGA, PS/2 und USB) für VGA Video-Eingang, Tastatur und Touchpad | |
| DVI Videokabel | 1 Meter DVI Videokabel (DVI-D, einzelne Verbindung) | |
| USB-Anschluss | USB 2.0-Pass-Thru-Port zum Anschluss externer Geräte | |
| Leistung und Wärmeableitung | Automatische Spannungsanpassung zwischen 100 und 240VAC, MAX 50 / 60 Hz, 1A, 12,2 Watt, 10,5 KCAL | Automatische Spannungsanpassung zwischen 100 und 240VAC, MAX 50 / 60 Hz, 1A, 16,2 Watt, 14 KCAL |
| Video | | |
| Anzeigegröße | 17.3" TFT | 19" TFT |
| Panel-Typ | Aktive Matrix TFT LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| Max. Auflösungsunterstützung | 1920x1080 @60 Hz (Full HD 1080P) | 1280x1024 @75 Hz |
| DDC-Unterstützung | DDC / DDC2 / DDC2B | |
| Kontrastverhältnis | 650:1 | 1000:1 |
| Helligkeit (cd/m2) | 300 nits | 250 nits |
| Unterstützte Farben | 16,7 Millionen | |
| Multiplattform | Unterstützt DVI-D, VGA, USB und/oder PS/2 | |
| Tastatur | | |
| Tastatur/ Maus | 104 Tastatur/ Touchpad | |
| Unterstützte Tastaturbelegung | Englisch, Französisch, Deutsch, Deutsch (Schweiz), Italienisch, Japanisch, Russisch, Spanisch und Türkisch | |
| Umgebungsbedingungen | | |
| Betriebstemperatur | 0~40 °C | |
| Lagertemperatur | -5~60 °C | |
| Feuchtigkeit | 5~90% rF, nicht kondensierend | |
| MTBF | 15.000 Stunden | 16.200 Stunden |
| Höhenspezifikationen | Betrieb: 4.572 Meter / Stillstand: 9.144 Meter | |
| Schock & Vibration | 10G Beschleunigung, Spitze zu Spitze (11 ms); 1-200 Hz, 1,15 grms Vibration | |
| Zertifikationen | FCC, CE, VCCI, UL, and ROHS | |
| Garantie | Zwei Jahre. Zusätzlich gewährt Raritan eine verlängerte Garantie von zwei Jahren. | |

Eine Arbeitsstation für Serverzugriff und -steuerung

Beim Anschluss an Ihre vorhandenen analogen oder digitalen KVM-Switches kombinieren die LED-Konsolen von Raritan Video-, Tastatur- und Touchpad-Funktionen für die Verwaltung eines oder mehrerer Serverschränke von einer einzigen Arbeitsstation aus. Sie umfassen zudem eingebaute USB 2.0-Anschlüsse für passende Anschlüsse an der Vorderseite der Racks für Tastatur, Maus und Kartenleser, um die Raritan KVM-Switches direkt am Rack, in dem sie installiert sind, zu verwalten.

Rufen Sie an unter +49 (0)375 271 349 4799 oder besuchen Sie www.raritan.de

Raritan ist ein Innovator im Bereich Power Management Lösungen, DCIM Software und KVM-over-IP für Rechenzentren jeder Größe. In 76 Ländern und an 50.000 Standorten weltweit helfen Raritan's preisgekrönten Hardware- und Software- Lösungen Energieeffizienz zu steigern, Ausfallsicherheit zu verbessern und Produktivität zu erhöhen. Die Unternehmenszentrale ist in Somerset, NJ, USA. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.raritan.de oder rufen Sie uns an unter +49 (0)375 271 349 4799.

© 2014 Raritan Inc. Alle Rechte vorbehalten. Raritan®, Know more. Manage smarter.™, Dominion®, Power IQ™ und PX™ sind eingetragene Marken von Raritan Inc. oder ihrer hundertprozentigen Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind eingetragene Marken oder Marken der entsprechenden Eigentümer.